

Električne lastnosti:

- CEI EN 50393
- Razred 2 v skladu s CEI 64-8.

🔹 Gel: UL 94-HB c  us

🔹 Mešanica ohišja: UL 94-V2

🔹 Delovna temperatura: 90°

🔹 Tempertura ob vgradnji: -40°C / +50°C

🔹 Popolnoma potopen

🔹 Možna uporaba pod zemljo

🔹 Gel brez halogena

🔹 Odpornost na UV žarke

🔹 Razred ognjeodpornosti:
CEI 20-35 • IEC 60332-1 • HD405-1

IPX8
OFFICIALLY
TESTED | IMQ



SUPER CLIK

Serija hitrih prednapolnjenih GEL spojk, za ravne ali odcepne kableske povezave, za 0,6/1Kv napetosti in za do 5 žilne kable.

Primarna izolacija, sestavljena s prečno vezanim polimer gelom in ekstremno močnim plastičnim ohišjem, naredi Razred 2, po definicijah, ki so v standardu CEI 64-8. Za spojni element, ki je bil testiran po najbolj pomembnih specifikacijah s ponovitvami ciklov lomljenja in zvijanja ter potopitvijo v vodo, je bilo ugotovljeno, da ustreza vsem mehanskim, električnim in izolativnim zahtevam za dodatke k plastičnim kablom. Spojni elementi in vsi njihovi sestavni deli nimajo roka uporabe, so kemično inertni, zato so popolnoma varni; sponke so ponovno dostopne tudi po daljšem obdobju uporabe. Ohišje je iz samogasnega materiala in je odporno na ogenj. Primerno za kable do 90°C.

PREDNOSTI


- ▶ V kompletu z izoliranimi priključnimi sponkami.
- ▶ Za ravne in odcepne povezave
- ▶ Za vse vrste aplikacij, vključno s potopnimi
- ▶ Za večkratno uporabo in brez roka uporabe
- ▶ Ognjeodporen
- ▶ Prednapolnjen z gelom, ki ni klasificiran kot nevaren v skladu z uredbo CLP



SUPERCLIK




SUPER CLIK MINI

IZDELEK	Postavitev kabla in presek vodnika (n° x mm²)		max kabel Ø (mm)	 (mm)
	Ravni spoji V liniji	Odcepni spoji T B		
SUPER CLIK MINI L SUPERCLIKMINI-L	3 x 0,5 - 1,5	- -	10	71 x 38 x 23
SUPER CLIK MINI Y SUPERCLIKMINI-Y	-	1 x 2,5 - 6 1 x 2,5	10	71 x 38 x 23

T : Prehodni kabel - B : Odcepni kabel

SUPER CLIK

IZDELEK	Postavitev kabla in presek vodnika (n° x mm²)		max kabel Ø (mm)	 (mm)
	Ravni spoji V liniji	Odcepni spoji T B		
SUPER CLIK 0 SUPERCLIK0	3 x 1,5 - 6	3 x 1,5 - 4 3 x 1,5 - 2,5	14	95 x 43 x 28

T : Prehodni kabel - B : Odcepni kabel

IZDELEK	V liniji	T B		max kabel Ø (mm)	(mm)
		SUPER CLIK 1 SUPERCLIK1	2 x 1,5 - 6 3 x 1,5 - 6 4 x 1,5 - 6 5 x 1,5 - 6		

T : Prehodni kabel - B : Odcepni kabel

IZDELEK	V liniji	T B		max kabel Ø (mm)	(mm)
		SUPER CLIK 2 SUPERCLIK2	2 x 4 - 16 3 x 4 - 16 4 x 4 - 16 5 x 4 - 16		

T : Prehodni kabel - B : Odcepni kabel

IZDELEK	V liniji	T B		max kabel Ø (mm)	(mm)
		SUPER CLIK 3 SUPERCLIK3	-		

T : Prehodni kabel - B : Odcepni kabel

